

MORTITAN

摩坦

超越10年的
经验与信赖

TURBO5 活塞泵

普通与特种砂浆的泵送与喷涂



TURBO5 是泵送与喷涂普通与特种砂浆、石灰基或水泥基现场搅拌与预拌砂浆的理想机型。

www.mortitan.com

TURBO5技术参数

电机	3 kW – 380 V
排量*2	24 – 30 l/min
最大输送压力	15 bar
输送高度*2	12 – 15 m
输送距离*2	40 – 50 m
最大粒径	6 mm
料仓容积	140 l
上料高度	64 cm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	159 x 86 x 75 cm
重量	240 kg

*1 预拌砂浆型号无振动筛。

*2 以上参数不是绝对的，而是取决于泵送材料的特性（和易性等），泵的磨损状况及输送管路的尺寸等。最大输送距离与最大高度不能同时达到。

应用领域：

- 泵送与喷涂砂浆
- 搭配盘式搅拌机或连续搅拌机，TURBO5可泵送与喷涂现场搅拌、预拌砂浆、轻质砂浆、消音砂浆、防火砂浆等特种砂浆。通过选择合适的喷枪，TURBO5可喷涂饰面砂浆、腻子等薄层砂浆。
- TURBO5也可用来泵送自流平砂浆或控制压力下的水泥浆灌注

特点：

- 源于意大利60年的技术，保证了均匀与连续的砂浆喷涂。
- 最大粒径6 mm，高效、工作强度低、维护成本低与节能。
- 多重安全保护装置，保证了使用者的安全。

购买理由：

- 灵巧机动。
- 单套活塞最大可喷涂30000平方米（平均厚度2厘米）。
- 清洗及日常维护极其简单快捷。
- 操作简单安全。
- 强劲可靠。
- 性价比高，使用寿命长。

标准配置：

- 220l/min空气压缩机
- 机械部件保护罩
- CE标准电控箱
- 8mm振动筛
- 电机过载保护装置
- 带重力球阀活塞泵
- 材料循环装置
- 远程气动控制
- DN35灰浆管（20+10米）
- 8mm空气管（33米）
- 工具箱（带喷枪及相应配件）
- 操作手册

选装配置：

- 压力灌注装置



轻质砂浆喷涂



控制压力灌注




预拌砂浆喷涂



现场搅拌砂浆喷涂

尺寸 (cm)



上海摩坦机械有限公司

地址：上海市松江区金都西路800号-8号
 电话：021-52969585/52969586
 传真：021-52969586
 网址：www.mortitan.com

MORTITAN